

## 主要諸元

車名・型式		三菱・3DA-CV1W		
駆動方式		4WD		
類別 (ベース車はP 7人乗り)		LUXFZ (C00)	LUXFZ (X00)	
		CHAMONIX 電動サイドステップ 装着車	CHAMONIX 電動サイドステップ 非装着車	
寸法・重量	全長/全幅/全高 (mm)	4800/1795/1875		
	ホイールベース (mm)	2850		
	最低地上高 (mm)	185		
	車両重量 (kg)	1970	1950	
	乗車定員 (名)	7		
性能	最小回転半径 (m)	5.6		
	燃料消費率  (国土交通省審査値) <sup>※1</sup> (km/L)	13.6		
	 (国土交通省審査値) <sup>※1 ※2</sup>	WLTCモード (km/L)	12.6	
		市街地モード (km/L)	10.1	
		郊外モード (km/L)	12.6	
		高速道路モード (km/L)	14.1	
エンジン	型式	4N14(コモンレール式 DI-D インタークーラー付ターボチャージャー)		
	最高出力 (kW[PS]/rpm)	107[145]/3500		
	最大トルク (N・m[kgf・m]/rpm)	380[38.7]/2000		
	使用燃料・タンク容量 (L)	軽油・64		
動力伝達装置	変速機形式	8速スポーツモード A/T		
走行装置	タイヤ	225/55R18		

※その他の諸元につきましては、ベース車となるデリカD:S カタログの主要諸元をご確認ください。

●仕様変更は発表なく実施することがあります。なお、本仕様は道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値です。  
 ※1 燃料消費率は、定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象・渋滞等)や運転方法(急発進・エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。※2 WLTCモード: 市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード: 信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定したモードです。郊外モード: 信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定したモードです。高速道路モード: 高速道路等での走行を想定したモードです。●kW(キロワット)、N・m(ニュートンメートル)はSI(国際単位系)に準拠した表示です。●製造事業者: 三菱自動車工業株式会社