

>> 主要諸元

車名・型式		三菱・4AA-B35W	三菱・4AA-B38W
駆動方式		2WD	4WD
類別 (ベース車はTとなります)		LTTZ(S00)	LTTZZ(T00)
T Plus Edition			
寸法・重量	全長 (mm)	3395	
	全幅 (mm)	1475	
	全高 (mm)	1640※1	1660※2
	ホイールベース (mm)	2495	
	最低地上高 (mm)	155	
	車両重量 (kg)	880	940
	乗車定員 (名)	4	
性能	最小回転半径 (m)	4.8	
	燃料消費率 JC08モード (国土交通省審査値)※3 (km/L)	25.2	22.8
	WLTCモード (国土交通省審査値)※3※4 (km/L)	19.2	16.8
	WLTCモード 市街地モード (km/L)	16.0	14.3
	WLTCモード 郊外モード (km/L)	20.6	17.8
	WLTCモード 高速道路モード (km/L)	20.1	17.4
	エンジン	型式	BR06 インタークーラー付ターボチャージャー
	最高出力 (kW[PS]/rpm)	47[64]/5600	
	最大トルク (N・m[kgf・m]/rpm)	100[10.2]/2400~4000	
	使用燃料	無鉛レギュラーガソリン	
	タンク容量 (L)	27	
モーター	型式	SM21	
	最高出力 (kW[PS]/rpm)	2.0[2.7]/1200	
	最大トルク (N・m[kgf・m]/rpm)	40[4.1]/100	
	動力用主電池 種類	リチウムイオン電池	
動力伝達装置	変速機形式	CVT(自動無段変速機)	
走行装置	タイヤ	165/55R15	

※その他の諸元につきましては、ベース車となるeKクロス カタログの主要諸元をご確認ください。

●仕様変更は発表なく実施することがあります。なお、本仕様は道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値です。※1 メーカーオプションのルーフレール装着車は1665mmとなります。※2 メーカーオプションのルーフレール装着車は1685mmとなります。※3 燃料消費率は、定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象・渋滞等)や運転方法(急発進・エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。※4 WLTCモード:市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定したモードです。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定したモードです。高速道路モード:高速道路等での走行を想定したモードです。●kW(キロワット)、N・m(ニュートンメートル)はSI(国際単位系)に準拠した表示です。●製造事業者:三菱自動車工業株式会社