

## 主要諸元

類別	CD 20.0kWh				
	4シーター		2シーター		
車名・型式	三菱・ZAB-U69V				
駆動方式	HLDDF	HLDDH	HLDDG	HLDDI	
寸法・重量	全長	(mm) 3395			
	全幅	(mm) 1475			
	全高	(mm) 1915			
	ホイールベース	(mm) 2390			
	トレッド	前/後 (mm) 1305/1300			
	荷室内寸法	長	(mm) 1840[935]		1840
		幅	(mm) 1300[1360]		1315
		高	(mm) 1230[1210]		1230
	最低地上高	(mm) 165			
	荷室床面地上高	(mm) 675*			
	車両重量	(kg) 1130		1100※1※2	
	車両総重量	(kg) 1590[1550]		1560※1※2	
	乗車定員	(名) 2[4]		2	
最大積載量	(kg) 350[200]		350		
性能	最小回転半径	(m) 4.3			
	交流電力量消費率 (国土交通省審査値) ※3※4	WLTCモード (Wh/km)	127		
		市街地モード (Wh/km)	102		
		郊外モード (Wh/km)	119		
		高速道路モード (Wh/km)	142		
一充電走行距離	WLTCモード(国土交通省審査値)※3※4 (km) 180				
駆動用バッテリー	種類	リチウムイオン電池			
	総電圧	(V) 330			
	総電力量※5	(kWh) 20.0			
原動機	型式	YA1			
	定格出力	(kW) 25			
	最高出力	(kW(PS)) 31(42)			
	最大トルク	(N・m(kgf・m)) 195(20)			
動力伝達装置	最終減速比	7.065			
走行装置	ステアリング形式	ラック&ピニオン(電動パワーステアリング)			
	サスペンション形式	前/後 マクファーソンストラット式/3リンク・ディオン式			
	主ブレーキ形式	前/後 ディスク/リーディングトレーリング			
	タイヤサイズ	前/後 145/80R12 86/84N LT			

\*:社内測定値 ●仕様変更は発表なく実施することがあります。なお、本仕様は道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値です。●[ ]内は4名乗車時の数値です。  
 ※1:メーカーオプションのプライバシーガラス(UVカット機能付)(スライドドア/リヤクォーター/テールゲート)装着車は+10kg。※2:メーカーオプションのアクセサリコンセント(AC100V、最大1500W)装着車は+10kg。※3:交流電力量消費率および一充電走行距離は、定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)、積載量に応じて値は異なります。電気自動車は、走り方や使い方、使用環境等によって航続可能距離が大きく異なります。※4:WLTCモード:市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定したモードです。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定したモードです。高速道路モード:高速道路等での走行を想定したモードです。※5:駆動用バッテリーから給電できる容量には制限があります。詳しくは営業スタッフにおたずねください。  
 ●kW(キロワット)、N・m(ニュートンメートル)、Wh(ワットアワー)はSI(国際単位系)に準拠した表示です。●製造事業者:三菱自動車工業株式会社

## 外観4面図

単位:mm CD 20.0kWh 4シーター(急速充電機能付)

