

# MIRAGE

## BLACK Edition

### 主要諸元

車名・型式		三菱・5BA-A03A		
駆動方式		2WD		
類別(ベース車はG)		MIRAGE BLACK Edition		
		XTHX(S00)	XTHX(T00)	
		モノトーン	2トーン	
寸法・重量	全長/全幅/全高	(mm)	3855/1665/1505	
	ホイールベース	(mm)	2450	
	トレッド	前	(mm)	1430
		後	(mm)	1415
	最低地上高	(mm)	150	
	室内長/室内幅/室内高	(mm)	1870/1390/1220	
	車両重量	(kg)	900	
	乗車定員	(名)	5	
性能	最小回転半径	(m)	4.6	
	燃料消費率	JC08モード (国土交通省審査値) <sup>※1</sup>	(km/L)	22.8
		WLTCモード (国土交通省審査値) <sup>※1 ※2</sup>	(km/L)	20.0
		市街地モード	(km/L)	16.1
		郊外モード	(km/L)	20.3
	高速道路モード <sup>※</sup>	(km/L)	22.1	
主要燃費向上対策	アイドリングストップ装置、 可変バルブタイミング機構、 自動無段変速機、 電動パワーステアリング、充電制御			
エンジン	型式	3A92 MIVEC		
	弁機構・気筒数	DOHC 12バルブ 3気筒		
	内径×行程	(mm)	75.0×90.0	
	総排気量	(L)	1.192	
	圧縮比	10.5		
	最高出力	(kW[PS]/rpm)	57[78]/6000	
	最大トルク	(N・m[kgf・m]/rpm)	100[10.2]/4000	
	燃料供給装置	ECI-MULTI(電子制御燃料噴射)		
	使用燃料	無鉛レギュラーガソリン		
タンク容量	(L)	35		
動力伝達装置	変速機形式	INVECS-III CVT(自動無段変速機)		
	変速比	Dレンジ	4.007~0.550	
		後退	3.771	
最終減速比	3.757			
走行装置	ステアリング形式	ラック&ピニオン (電動パワーステアリング)		
	サスペンション形式	前	マクファーソンストラット式 (スタビライザー付)	
		後	トーションビーム式	
	主ブレーキ形式	前	ベンチレーテッドディスク	
		後	リーディングトレーリング	
タイヤ	175/55R15			

●仕様変更は発表なく実施することがあります。なお、本仕様は道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値です。

※1: 燃料消費率は、定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象・渋滞等)や運転方法(急発進・エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

※2: WLTCモード: 市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード: 信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定したモードです。郊外モード: 信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定したモードです。高速道路モード: 高速道路等での走行を想定したモードです。

●kW(キロワット)、N・m(ニュートンメートル)はSI(国際単位系)に準拠した表示です。

●製造事業者: ミツビシ・モーターズ(タイランド)・カンパニー・リミテッド

### エアコン冷媒

フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度までにGWP=Global Warming Potential(地球温暖化係数)値150以下(対象の乗用車における国内向け年間出荷台数の加重平均値)にすることが求められております。MIRAGE BLACK Editionのエアコンは、HFC-134a\*[GWP値:1430]を270g使用しています。

\*: この冷媒は大気放出の禁止、廃棄時の回収が必要です。